



БЮДЖЕТНАЯ АЭРАЦИОННАЯ
СТАНЦИЯ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

ТВЕРЬ Balance
УСТАНОВИЛ И ЗАБЫЛ!

97 %
очистка стоков

50 лет
срок службы

10 лет
гарантии

- **БЕЗ ЗАПАХА** – можно устанавливать на маленьких участках без дискомфорта
- **НЕ ЗАСОРЯЕТСЯ** при попадании туалетной бумаги, остатков продуктов, средств гигиены и т.д. – пользуйтесь канализацией также, как в квартире
- **УСТОЙЧИВАЯ РАБОТА** при сбросах бытовой химии
- **ОЧИСТКА СТОКОВ НА 97%** позволяет законно сбрасывать очищенную воду в грунт и не бояться проверок
- **ОПТИМИЗИРОВАННАЯ ФОРМА КОРПУСА** из первичного полипропилена 8 мм. - не сожмет в грунте и не вытолкнет на поверхность
- **ПРОСТОЙ МОНТАЖ** без бетонных плит и цементно-песчаных смесей – не придется переплачивать монтажникам
- **РЕДКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ** – один раз в 1,5-2 года, можно выполнить самостоятельно
- **УНИВЕРСАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ** для самотечного и принудительного отвода воды
- **БОЛЬШИЕ КРЫШКИ** для удобства обслуживания
- **УПРОЩЕННЫЙ ПОДБОР** – для канализационной трубы, расположенной на глубине до 74 см

ПРИНЦИП РАБОТЫ СТАНЦИИ



Многоступенчатый процесс очистки

Первая камера: тяжелые вещества уходят в осадок (туалетная бумага, предметы гигиены, песок, волосы и т.п.). Анаэробное сбраживание осадка в условиях дефицита кислорода;

Вторая камера с ершовой загрузкой: удаление органических загрязнений с

помощью активного ила при наличии кислорода;

Третья камера: разделение биологически очищенных стоков и иловой смеси:

- очищенные стоки отводятся на сброс,
- иловая смесь, осевшая на дно, делится на два потока: первый поток возвращает ил во вторую камеру для участия в повторном окислении, а избыточный ил отводится в первую камеру, где происходит заключительная стадия очистки от азота.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование	Запловый сброс, л.	Произв-ть, м³/сут.	Кол-во чел.	Глубина врезки, мм.	Размеры, м			Вес, кг
					дл.	шир.	выс.	
TVER' Balance 4/4К	150	0,6	до 4	540	1,9	1,2	1,6	120
TVER' Balance 6/6К	270	0,9	до 6	540	2,0	1,2	1,6	130
TVER' Balance 8/8К	360	1,2	до 8	540	2,4	1,2	1,6	140

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Не реже чем 1 раз в 1,5-2 года производить откачку твердых частиц ассенизационной машиной или фекальным насосом.

ВАРИАНТЫ ОТВОДА ОЧИЩЕННОЙ ВОДЫ



Самотечное отведение в дренажную канаву.



Самотечное отведение в приемный дренажный колодец.



Самотечное отведение в приемный накопительный колодец с последующим насосным сбросом в канаву.



Принудительное отведение в дренажный колодец "Альпийская горка".

Все подробности вы можете узнать по телефону

8 (800) 500-31 02

8 (495) 580 58 50